




Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA			VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
		HP	W	A									
0908	SGBM24L	2.5	1800	16	127V~60Hz	3450	B	44	24 L	φ 42 x 1	115	238	21 Kg
0908K	SGBM24L-KIT	2.5	1800	16		1F	3450	B	44	24 L	φ 42 x 1	115	238

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
24 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.

CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"

REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



CLAVE (0908) SGBM24L



CLAVE (0908K) SGBM24L-KIT

Accesorios Incluidos
Manguera de 5 Metros de largo
Pistola de gravedad 400ml

2.5 HP



CAJA MASTER
1 PIEZA

Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA			VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
		HP	W	A									
0909	SGBM50L	2.5	1800	16	127V~60Hz	3450	B	44	50 L	φ 42 x 1	115	238	31 Kg
0909K	SGBM50L-KIT	2.5	1800	16		1F	3450	B	44	50 L	φ 42 x 1	115	238

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
50 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.

CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"

REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



CLAVE (0909) SGBM50L



CLAVE (0909K) SGBM50L-KIT

Accesorios Incluidos
Manguera de 5 Metros de largo
Pistola de gravedad 400ml

2.5 HP



CAJA MASTER
1 PIEZA



Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado

CLAVE	MODELO	HP	kW	A	VOLTAJE	r/min	TANQUE	CLASE AISL.	IP	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (l/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0982	LD-5050V	2	1.5	14.5A	127V~ 60Hz 1F	3450	50 L	B	44	φ 47 x 1	115	238	470x400x830	33 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
50 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL
CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



2 HP

Clave (0982) LD-5050V



IDEAL PARA EQUIPOS NEUMÁTICOS, PINTURA, ETC.