



Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	HP	W	A	VOLTAJE	r/min	TANQUE	CLASE AISL	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0986L	LD-75024	1	750	9	127V-60Hz 1F	1760	24 L	B	44	φ 63.7X47.5X2	115	75	550X270X570	19 Kg
0987	LD-75030	1	750	9		1750	30 L	B	44	φ 63.6 x 2	101	60	550X270X570	21 Kg
0987L	LD-75035V	1	750	9		1760	36 L	B	44	φ 63.7X47.5X2	115	75	450X450X680	26 Kg
0989	LD-1550	1.5	1100	11		1760	50 L	B	44	φ 63.7X47.5X2	115	106	670x360X690	34 Kg



Clave: (0986L) LD-75024 1 HP
Clave: (0987) LD-75030 1 HP



Clave: (0987L) LD-75035V 1 HP



Clave: 0989 LD-1550 1.5 HP




Compresor de Aire Libre de Aceite (Horizontal)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
		HP	W	A									
0991	SGW550-24L	3/4	550	7.5	127V~60Hz 1F	1750	B	44	24 L	φ 63.6 x 2	101	53	20.5 Kg
0992	SGW750-50L	1	750	9					50 L	φ 63.6 x 2	101	75	30 Kg
0993	SGW750-70L	1	750	9					70 L	φ 63.6 x 2	101	75	35 Kg
0995	SGW550*2-70L	1.5	1100	15					70 L	φ 63.6 x 4	101	106	40 Kg
0996	SGW750*2-90L	2	1500	18					90 L	φ 63.6 x 4	101	150	70 Kg
0997	SGW1100-90L	1.5	1100	11					90 L	φ 63.6 x 2	101	120	50 Kg
0998	SGW1500-130L	2	1500	14					130 L	φ 69.6 x 2	101	150	60 Kg


TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



Clave: (0991) SGW550-24L 3/4 HP
Clave: (0992) SGW750-50L 1 HP
Clave: (0993) SGW750-70L 1 HP



Clave: (0997) SGW1100-90L 1.5 HP



Clave: (0995) SGW550X2-70L 1.5 HP
Clave: (0996) SGW750X2-90L 2 HP




Clave: (0998) SGW1500-130L 2 HP


Compresor de Aire, Libre de Aceite (Horizontal)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
		HP	W	A										
0994	SGW1500*2-130L	4	3000	28	2 x 2 HP	127V~60Hz 1F	1750	B	44	130 L	φ 69.6 x 4	101	300	20.5 Kg

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



ACCESORIOS INCLUIDOS



Clave: (0994) SGW1500X2-130L 4 HP

DIMENSIONES MM

H1	H2	H3
910	1070	420

Compresor de Aire, Libre de Aceite (Horizontal, Con Tablero de Control)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES		
		HP	W	A											L	An	H
9250	SGW750*3-100L	3	2250	21	3 x 1 HP	127V~60Hz	1750	B	44	100 L	φ 63.6x2	101	225	90 Kg	39	70	111
9251	SGW750*4-130L	4	3000	28	4 x 1 HP	1F	1750	B	44	130 L	φ 69.6x2	101	300	110 Kg	44	72	111


TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



TABLERO DE CONTROL
ELECTRÓNICO



Clave: (9250) SGW750*3-100L 3 HP



Clave: (9251) SGW750*4-130L 4 HP



Compresor de Aire, Libre de Aceite (Vertical)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES CM		
		HP	W	A		VOLTAJE	r/min								L	An	H
0999	SGW750-30LV	1	750	9	1 x 1 HP	127V~60Hz 1F	1750	B	44	30 L	φ 63.7 x 2	100	75	29 Kg			
9254	SGW750-50LV	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	50 L	φ 63.6x2	101	75	32 Kg	46	48	80
9256	SGW750-70LV	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	70 L	φ 63.6x2	101	75	35 Kg	44	44	97
9259	SGW1100-70LV	1.5	1100	14	1 x 1.5 HP		1450	B	44	70 L	φ 69.6x2	101	120	45 Kg	43	43	100
9260	SGW750*2-70LV	2	1500	18	2 x 1 HP		1750	B	44	70 L	φ 63.6x4	101	150	53 Kg	44	44	97
9257	SGW1500-90LV	2	1500	14	1 x 2 HP		1750	B	44	90 L	φ 69.6x2	101	150	45 Kg	31	40	117
9255	SGW750*2-90LV	2	1500	18	2 x 1 HP		1750	B	44	90 L	φ 63.6x4	101	150	75 Kg	52	53	108

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



Clave: (0999)
SGW750-30LV
30 LITROS - 1 HP

Clave: (9254)
SGW750-50LV
50 LITROS - 1 HP

Clave: (9256)
SGW750-70LV
70 LITROS - 1 HP

Clave: (9259)
SGW1100-70L
70 LITROS - 1.5 HP

Clave: (-----)
SGW750*2-70LV
70 LITROS - 2 HP

Clave: (9257)
SGW1500-90LV
90 LITROS - 2 HP

Clave: (9255)
SGW750*2-90L
90 LITROS - 2 HP

Compresor de Aire, Libre de Aceite (Vertical, Con Tablero de Control)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES		
		HP	W	A		VOLTAJE	r/min								L	An	H
9252	SGW1500*2-130LV	4	3000	28	2 x 2 HP	127V~60Hz 1F	1750	B	44	130 L	φ 69.6x4	101	300	110 Kg	52	62	136
9253	SGW1500*2-150LV	4	3000	28	2 x 2 HP		1750	B	44	150 L	φ 69.6x4	101	300	118 Kg	52	62	148
9258	SGW1500*2-250LV	4	3000	28	2 x 2 HP		1750	B	44	250 L	φ 69.6x4	101	300	115 Kg	53	53	170

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



TABLERO DE CONTROL ELECTRONICO



Clave: (9252) SGW1500*2-130LV
130 LITROS
4 HP

Clave: (9253) SGW1500*2-150LV
150 LITROS
4 HP

Clave: (9258) SGW1500*2-250LV
250 LITROS
4 HP



Compresor de Aire, Libre de Aceite (220Volts)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO	
		HP	W	A		VOLTAJE	r/min								
8763	SGW1500*2-130L-220V	4	3000	28	2 x 2 HP	220V~ 60Hz	2F	1750	B	44	130 L	φ 69.6 x 4	101	300	20.5 Kg

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



ALIMENTACIÓN
220V~ 60Hz
2F



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES

DIMENSIONES MM

H1	H2	H3
910	1070	420



Clave: (----) SGW1500X2-130L-220V 4 HP



NUEVO
DISEÑO

ACCESORIOS INCLUIDOS



CAJA MASTER
SGW1500X2-130L-220V – 1 PIEZA

Compresor de Aire, Libre de Aceite (220Volts)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES		
		HP	W	A		VOLTAJE	r/min								L	An	H
8764	SGW1500*2-150LV-220V	4	3000	28	2 x 2 HP	220V~ 60Hz	1750	B	44	150 L	φ 69.6x4	101	300	118 Kg	52	62	148
8765	SGW1500*2-250LV-220V	4	3000	28	2 x 2 HP	220V~ 60Hz 2F	1750	B	44	250 L	φ 69.6x4	101	300	115 Kg	53	53	170

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



ALIMENTACIÓN
220V~ 60Hz
2F



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES



Clave: (----) SGW1500*2-150LV-220V

150 LITROS
4 HP



Clave: (----) SGW1500*2-250LV-220V

250 LITROS
4 HP



NUEVO
DISEÑO

ACCESORIOS INCLUIDOS



CAJA MASTER
SGW1500*2-150LV-220V – 1 PIEZA
SGW1500*2-250LV-220V – 1 PIEZA