


BOMBA PARA AGUA

Modelos OC200L, OC300L, OC400L




OrangePumps®

OrangePumps®

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR	RPM	H. MÁXIMA m	FLUJO MAX.	CAPACITOR	CONEXIONES SUCCIÓN / DESC.	RANGO OPERACIÓN		PESO
		HP	W	A							H(m)	Q(l/m)	
J9705	OC200L	½	370	5.2	127V~60Hz 1F	3450	22	80 L/min	25 uf	NPT 1"	20÷6	18÷80	8 Kg
J9706	OC300L	¾	560	7.2		3450	28	92 L/min	35 uf	NPT 1"	26÷6	23÷92	11 Kg
J9707	OC400L	1	750	9.4		3450	32	100 L/min	45 uf	NPT 1"	30÷10	18÷100	13 Kg

MOTOR CON  **PROTECCIÓN TÉRMICA**



IMPULSOR EN BRONCE
MAYOR RESISTENCIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.



SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

